



DVS Filtertechnik
Aan de Fremme 53
6269BK Margraten

www.dvs-filtertechnik.com
info@dvs-filtertechnik.com

Technische Daten D50

Max. Durchfluss 50 m³/h
Schwerkraft / Airlift / Pumpversion
Gepumpte Version mit 30% Kapazitätsverlust!
Wasserspiegel Überstand 12 cm

Material:

Filterkammer PP 10/15 mm / Trommel PP 20/15 mm
Edelstahl 316/304 / Silikondichtungen
PP-Gehäuse mit CNC-Maschine geschnitten

Spezifikationen:

4 x 110 mm Eingang
4 x 110 mm Ausgang
1 x 110 mm Schmutzablauf
1 x 50 mm zusätzlicher Anschluß
Durchmesser der Trommel 60 cm x 40 cm
Patentiertes 75 micron Edelstahlsieb
2 x 90 mm Trommel-Bypass
Sprühdüsen austauschbar
Demontierbare Spülrinne
40 NM Antriebsmotor mit 2,5 u/min
Deckel im Lieferumfang enthalten

Steuerung:

Siemens Logo PLC Steuerung
Automatische Reinigung, plug and play mit Schwimm Schalter
Manuelles Drehen/Spülen möglich
Reinigung (Zeit/Dauer) ist einstellbar
Spülniveau ist einstellbar
3 Steckdosen für Spülpumpe, Teichpumpe und Motor
Standard Trockenlaufschutz für die Teichpumpe
Automatische Rinnenspülung
Alle Filtermodule können ausgetauscht werden
Filterlieferung mit ausführlicher Gebrauchsanleitung
CE-Zeichen vorhanden

2 Jahre Garantie (nicht auf dem Sieb!)