



DVS Filtertechnik
Aan de Fremme 53
6269BK Margraten

www.dvs-filtertechnik.com
info@dvs-filtertechnik.com

Technische Daten ENTRY C25

Max. Durchfluss 25 m³/h
Schwerkraft / Airlift / Pumpversion
Gepumpte Version mit 30% Kapazitätsverlust!
Wasserspiegel Überstand 16 cm

Material:

Filterkammer PP 10/15 mm / Trommel PP 20
Edelstahl 316/304 / Silikondichtungen
PP-Gehäuse mit CNC-Maschine geschnitten

Spezifikationen:

Standard Ein- und Ausgänge gem. Zeichnung
1 x 110 mm Schmutzablauf
Durchmesser der Trommel 38 cm x 40 cm
Patentiertes 120 micron Edelstahlsieb
2 x 90 mm Trommel-Bypass
Sprühdüsen austauschbar
Demontierbare Spülrinne
Deckel im Lieferumfang enthalten
Eingebaute Spülpumpe ist möglich
Moving Bed Kammer für 100 Liter Helix (Helix ist optional)
Eingebaute Luftscheibe 35 cm Durchmesser
40 NM Antriebsmotor mit 2,5 u/min

Steuerung:

Automatische Reinigung, plug and play mit VA Schwim Schalter
Manuelle Spülung über Spülknopf möglich
Reinigung (Zeit/Dauer) ist einstellbar
Spülniveau ist einstellbar
3 Steckdosen für Spülpumpe, Teichpumpe und Motor enthalten
Standard Trockenlaufschutz für Teichpumpe
Alle Filtermodule können ausgetauscht werden
Filterlieferung mit ausführlicher Gebrauchsanleitung
CE-Zeichen vorhanden

2 Jahre Garantie (nicht auf dem Sieb!)