



DVS Filtertechnik
Aan de Fremme 53
6269BK Margraten

www.dvs-filtertechnik.com
info@dvs-filtertechnik.com

Technische Daten PP100

Max. Durchfluss 100 m³/h
Schwerkraft / Airlift / Pumpversion
Gepumpte Version mit 30% Kapazitätsverlust!
Wasserspiegel Überstand 18 cm

Material:

Filterkammer PP 10/15 mm / Trommel PP 15/20 mm
Edelstahl 316/304 / Silikondichtungen
PP-Gehäuse mit CNC-Maschine geschnitten

Spezifikationen:

Standard Ein- und Ausgänge gem. Zeichnung
Änderungen Ein- und Ausgänge nach Absprache möglich
1 x 110 mm Schmutzablauf
Durchmesser der Trommel 80 cm x 75 cm
Patentiertes 75 micron Edelstahlsieb
2 x 90 mm Trommel-Bypass
Sprühdüsen austauschbar
Demontierbare Spülrinne
200 NM Antriebsmotor mit 4 u/min
Deckel im Lieferumfang enthalten

Steuerung:

Automatische Reinigung, plug and play über Sensor mit Meßstiften
Manuelle Spülung über Spülknopf möglich
Reinigung (Zeit/Dauer) ist einstellbar
Spülniveau ist einstellbar
3 Steckdosen für Spülpumpe, Teichpumpe und Motor enthalten
Standard Trockenlaufschutz für Teichpumpe
Alle Filtermodule können ausgetauscht werden
Filterlieferung mit ausführlicher Gebrauchsanleitung
CE-Zeichen vorhanden

2 Jahre Garantie (nicht auf dem Sieb!)