

DVS Filtertechniek Aan de Fremme 53 6269BK Margraten

www.dvs-filtertechniek.com info@dvs-filtertechniek.com

Technische Daten PP35

Max. Durchfluss 35 m3/h Schwerkraft / Airlift / Pumpversion Gepumpte Version mit 30% Kapazitätsverlust! Wasserspiegel Überstand 17 cm

Material:

Filterkammer PP 10/15 mm / Trommel PP 15/20 mm Edelstahl 316/304 / Silikondichtungen PP-Gehäuse mit CNC-Maschine geschnitten

Spezifikationen:

Standard Ein- und Ausgänge gem. Zeichnung
Änderungen Ein- und Ausgänge nach Absprache möglich
1 x 110 mm Schmutzablauf
Durchmesser der Trommel 40 cm x 50 cm
Patentiertes 75 micron Edelstahlsieb
2 x 90 mm Trommel-Bypass
Sprühdüsen austauschbar
Demontierbare Spülrinne
50 NM Antriebsmotor mit 4 u/min
Deckel im Lieferumfang enthalten

Steuerung:

Automatische Reinigung, plug and play über Sensor mit Meßstiften Manuelle Spülung über Spülknopf möglich Reinigung (Zeit/Dauer) ist einstellbar Spülniveau ist einstellbar 3 Steckdosen für Spülpumpe, Teichpumpe und Motor enthalten Standard Trockenlaufschutz für Teichpumpe Alle Filtermodule können ausgetauscht werden Filterlieferung mit ausführlicher Gebrauchsanleitung CE-Zeichen vorhanden

2 Jahre Garantie (nicht auf dem Sieb!)