



Technische Daten PP65P

Max. Durchfluss 65 m³/h
Schwerkraft / Airlift / Pumpversion
Gepumpte Version mit 30% Kapazitätsverlust!
Wasserspiegel Überstand 12 cm

Material:

Filterkammer PP 10 / PP 15 mm / Trommel PP 15 mm
Edelstahl 316/304 / UV - Bestandige dichtung
PP-Gehäuse mit CNC-Maschine geschnitten

Spezifikationen:

Standard Ein- und Ausgänge gem. Zeichnung
Änderungen Ein- und Ausgänge nach Absprache möglich
1 x 110 mm Schmutzablauf
Durchmesser der Trommel 60 cm x 50 cm
Patentiertes 75/120 micron Edelstahlsieb
2 x 90 mm Trommel-Bypass
Sprühdüsen austauschbar
Demontierbare Spülrinne / Rinnenspülung Optional
Eingebaute Spülpumpe 5 Bar
50 NM Antriebsmotor mit 4 u/min

Steuerung:

Automatische Reinigung, plug and play über Sensor mit Meßstiften
Manuelle Spülung über Spülknopf möglich
Reinigung (Zeit/Dauer) ist einstellbar
Spülniveau ist einstellbar
3 Steckdosen für Spülpumpe, Teichpumpe und Motor enthalten
Standard Trockenlaufschutz für Teichpumpe
Alle Filtermodule können ausgetauscht werden
Filterlieferung mit ausführlicher Gebrauchsanleitung
CE-Zeichen vorhanden

2 Jahre Garantie (nicht auf dem Sieb!)