



### **Technische gegevens CL35K-L-M**

Maximum Flow 35 m<sup>3</sup>/h  
Gravity / Airlift / Pompgevoed  
Pompgevoed verliest 30% Flow  
Inbouwhoogte boven waterspiegel 12 cm

### **Materialen:**

Behuizing PP 10 mm / PP15 mm / Trommel PP 15  
RVS 316/304 / UV bestendige afdichting  
PP Behuizing gesneden met een CNC-Machine

### **Specificaties:**

Standaard in en uitgangen conform tekening  
Wijzigingen in en uitgangen in overleg mogelijk  
1 x 110 mm Vuilwaterafvoer  
Diameter van de trommel 40 cm x 50 cm  
Zeefpaneel 75/120 micron RVS 316  
Trommel-Bypas 2 x 90 mm  
Demontabele sproeibar  
Demontabele spoelgoot / Gootspoeling optioneel  
Ingebouwde Spoelpomp 5 Bar  
50 NM aandrijfmotor met 4 omw per min  
Met deksel

### **CL35K**

Ingebouwde luchtschijf van 35 CM  
Bewegend bed voor 100 liter Helix  
Kamer voor 100 Liter keramisch material

### **CL35L**

Ingebouwde luchtschijven van 35 CM  
Bewegend bed voor 125 liter Helix  
Bewegend bed voor 125 liter Helix

### **CL35M**

Ingebouwde luchtschijven van 35 CM  
Bewegend bed voor 100 liter Helix  
Mattenkamer inhoud 200 Liter

**Bedieningskast:**

Automatische reiniging , plug and play door Sensor met meetpennen  
Handbediening draaien/spoelen  
Draai/spoeltijd instelbaar  
Spoelniveau instelbaar  
Stopcontacten voor spoelpomp, vijverpomp en aandrijfmotor trommel  
Standaard droogloopbeveiliging voor vijverpomp  
Alle onderdelen in modules opgebouwd en hierdoor snel uitwisselbaar  
Geleverd met uitgebreide handleiding  
Met CE Keurmerk

2 jaar garantie op alle onderdelen (ex. zeefelementen)